

# Regelplan B II / 5

Gehweg - Vollsperrung  
 Notweg auf der Fahrbahn  
 Straße mit geringer Verkehrsstärke  
 oder in geschwindigkeitsreduzier-  
 tem Bereich und mit geringer  
 Einengung

Querabsperzung durch Absperr-  
 schranken [Höhe 100 mm] und  
 ggf. Tastleisten

Einseitige Warnleuchten in max. 1 m  
 Abstand

Längsabsperzung durch Absperr-  
 schranken [Höhe 100 mm] und  
 ggf. Tastleisten

Doppelseitige Warnleuchten oder  
 Rundstrahler in max. 10 m Ab-  
 stand

## Absperrung zur Fahrbahn

Querabsperzung durch einseitige  
 Leitbaken

Abstand längs 1-2 m  
 quer 0,6-1m

Mindestens 3 doppelseitige  
 Warnleuchten

Längsabsperzung durch doppel-  
 seitige Leitbaken

Abstand max. 10 m

Doppelseitige Warnleuchten auf  
 jeder 2. Leitbake

Ggf. Absperrschranke [H=100 mm]

\*) Doppelseitige Leitbaken und  
 Warnleuchten

1) andere Breiten s. Teil B,  
 Abschn. 2.4.1

Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:



Z 123  
 30 - 50

0

