

Regelplan D I/4

Verkehrsführung 2n + 2s
 2 Behelfsfahrstreifen bei Arbeiten am Mittelstreifen und vorhandenem Standstreifen

Querabsperzung durch Leitbaken
 Verschwenkungsmaß ca. 1:20
 Abstand max. 10 m

Längsabsperzung durch Leitbaken*)
 Abstand max. 20 m


Querabsperzung durch Leitbaken
 Verschwenkungsmaß ca. 1:20
 Abstand max. 10 m
 Warnleuchte auf jeder Bake

1) bei Arbeitsstellen unter 500 m Länge Fahrstreifenbegrenzung statt Leitlinie

2) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge jeweils im Abstand von 1000 m bezogen auf die letzte Position vor der Arbeitsstelle

*) können mit Warnleuchten versehen werden



Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:
	



Z 282
20

0



1)

100m
Freiraum

0



Z 274-58
100



Z 515-21
Z 1004-32
200

200m

200m



Z 276
Z 1049-13
300

2)

2)



Z 515-21
Z 1004-33
400

400m

400m



Z 274-58
500



Z 515-21
Z 1004-34
600

600m

600m



Z 274-60
700



Z 123
Z 1004-36
800

800m

800m



Z 123
Z 1004-35
2000

2km

2km

