

Regelplan D II / 3a

Verkehrsführung 2 + 0

2 Fahrstreifen auf der Gegenfahrbahn

100m Freiraum
 Z 274-60
 300
 Z 125
 Z 276
 50
 0
 Anschluß an Regelplan D II / 3b

Längsabsperzung durch Leitbaken*)
 Abstand max. 20 m

Abstand der einseitigen Leitbaken im Überleitungsbereich max. 10 m
 Warnleuchte auf jeder Leitbake

Vorwarn-Blinkleuchten mit Nachtabsenkung

Querabsperzung durch Leitbaken
 Verschwenkungsmaß ca. 1:20
 Abstand max. 5 m
 Warnleuchte auf jeder Leitbake

1) Wiederholen jeweils im Abstand von 1000m

*) können mit Warnleuchten versehen werden

300

80
 Z 274-58
 400

80
 Z 531-20
 Z 1004-32
 200

80
 Z 531-20
 Z 1004-33
 400

80
 Z 274-58
 500

80
 Z 531-20
 Z 1004-34
 600

100
 Z 274-60
 700

100
 Z 123

100
 Z 1004-36
 800

100
 Z 123
 Z 1004-35
 2000

Maße in Metern

Projekt Nr.: Plan Nr.:

Auftraggeber:

Baumaßnahme:

Baubeginn: Bauende:



300
 Z 276
 Z 125

100
 Z 274-60

135,00
 0

Z 282
 20

100
 1)

100
 1)

80
 80

80

200m

400m

80

600m

100
 800m

2km