

Regelplan D IV / 1r -Nachtbaustelle-

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn

- 1) Kann bei 2-streifigen Richtungsfahrbahnen entfallen
- 2) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge im Abstand von 1000 m

Zugfahrzeug
≥ 7,49 t zul. Ges.-gew.

Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil

- 3) Zusatz: in 300 m (entsprechend aktueller Vorgaben aus der StVO)

Vorwarnanzeiger mit aktivem lichttechnischem Informationsteil

Vorwarnanzeiger mit aktivem lichttechnischem Informationsteil, wenn Sicht auf Absperrtafel geringer als 400 m


Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:




1) 2)



2)



3)



Bauanfang
≥ 50 m

Z 274-56

0 m

Z 274-56
200 m

Kleiner Blinkpfeil
300 m

500 m - 800 m

Z 274-60
800 m - 1200 m

Vorwarnblinklicht

Z 123
1200 m - 1500 m

