

ω 007-
Z 123



Ausrichtung
Z 267

ω 0


Sicherungsfahrzeug
Zustand 1
(Anhalten des Verkehrs)



3)

Sicherungsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)

Ausweichstelle



Zurücksetzen
in
Zustand 2

4)

Arbeitsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)



Vorfahren
in
Zustand 2

Arbeitsfahrzeug
Zustand 1



min. 3,00 m

1)

2)

max. 1000 m

0 m

1)

Regelplan C II / AmS 2

Arbeitsstelle mit nicht befahrbarer Fläche in Fahrbahnmittle und Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten unter Anhalten einer Fahrtrichtung

Arbeitsfahrzeug

mit Sonderrechten (siehe Teil A, Abschnitt 7)

Längsabsperzung

durch Leitkegel

Höhe min. 0,5 m auf einer dem Zeitraum der Nichtbefahrbarkeit entsprechenden Länge (siehe RSA, Teil C, Abschnitt 3 Absatz 3)

1) Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 (siehe Teil A Abschnitt 7.1 Absatz 3) an Front- und Heckseite

2) Leitkegel werden dem Arbeitsfortschritt entsprechend fortlaufend aufgestellt

3) Z 267 ist gegen die Fahrtrichtung des Fahrstreifens gerichtet.

Wartende Verkehrsteilnehmer sollen auf geeignete Weise über die verbleibende Wartezeit informiert werden.

4) Warteposition der beiden Fahrzeuge (Sperrung aufgehoben) zum Abfluss des wartenden Verkehrs



Z 123
Z 276
- 200 m

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

