



Z 278-80

Regelplan D I/3r

Verkehrsführung x+1

ein Behelfsfahrtstreifen auf eingeschränkter zweistreifiger Fahrbahn

20 m

Ende Arbeitsbereich

a) Querabspernung

durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaß 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Längsabspernung

durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung

durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaß 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

**) Längsabspernung

Leitbaken Abstand 18 m
[] Leitbaken entfallen, weil TSE bauzeitlich vorhanden

[] Anordnung von Abweichungen von diesem Regelplan gemäß beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung von Zeichen 274 alle 1000 m ist nur anzuordnen, wenn Arbeitsstellenlänge > 2000 m



Z 274-80
1000 m

Freiraum 100 m



Z 274-80
200 m



Z 511-10
100 m

300 m



Z 274-80
-100 m

Z 531-20
-200 m

Z 531-20
Z 1004-30-400
-400 m

Z 274-100
-700 m

Z 1004-30-800
-800 m

Z 1004-31-2
-2000 m

Projekt Nr.: Plan Nr.:

Auftraggeber:

Baumaßnahme:

Baubeginn: Bauende:

