



Z 282
20

Regelplan D I / 6

Verkehrsführung 3n + 2
2 (Behelfs-) Fahrstreifen auf eingeschränkter dreistreifiger Fahrbahn
Bei Arbeiten am Mittelstreifen analog

Querabspernung durch Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:10
Abstand max 10 m

Längsabspernung durch Leitbaken*)
Abstand max. 20 m


100m
Freiraum

Querabspernung durch Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:20
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake


1)

12
6
12

80²⁾



80²⁾
Z 274-58
100



Längs- und Querabspernung wie oben

1) bei Arbeitsstellen unter 500 m
Länge Fahrstreifenbegrenzung
statt Leitlinie




Z 276
Z 1049-13
300

Wiederholen bei Arbeitsstellen
über 2000 m Länge im Abstand
von 1000 m

80



80
Z 274-58
500



*) können mit Warnleuchten
versehen werden



Z 531-21
Z 1004-32
600

80




Z 531-21
Z 1004-33
800

100



Z 274-60
1100



2km



Z 123
Z 1004-36
1200



Maße in Metern

Projekt Nr.: Plan Nr.:

Auftraggeber:

Baumaßnahme:

Baubeginn: Bauende:

