

# Regelplan D II / 9

## Verkehrsführung an Anschlussstellen

Verkehrsführung 4s + 0



Längsabsperzung im Bereich der Ausfahrt durch einseitige Leitbaken\*)  
Abstand max. 10 m  
Einseitige Warnleuchte auf jeder 2. Bake

- 1) Standort der Zeichen örtlich festlegen
- 2) Inselfspitze im Bereich des regulären Mittelstreifens in gelber Markierung aufzeichnen, ggf. zusätzlich mit Leitschwellen abgrenzen
- 3) Haltlinie, B = 0,5 m und Blockung 1,5/1 5 m/B = 0,3 m aus gelber Markierung
- 4) Wiederholen jeweils im Abstand von 1000 m
- 5) Blockung 3,0/3,0 m/B = 0,3 m aus gelber Markierung
- 6) Längsabsperzung im Bereich der Ausfahrt durch Leitbaken  
Abstand max. 10 m  
Einseitige Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake
- 7) ggf. Randbegrenzung durch Leitschwellen
- 8) ggf. aufgrund der erschwerten Ein- und Ausfahrtsituation Reduzierung auf 60 km/h

°) nur für Arbeitsstellenverkehr

\*) können mit Warnleuchten versehen werden

Anschluß an Regelplan D II / 2a

Maße in Metern

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

