

Regelplan D III / 2r

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn

Längsabsperzung:

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 18 m
(können bei beweglichen Arbeitsstellen entfallen)


- * \geq 100 m falls Absperrtafel ohne Zugfahrzeug abgestellt
- \geq 20 m in Rampen

1) Warnschwellen und blinkender Vorankündigungspfeil entfällt bei beweglichen Arbeitsstellen


2) empfohlen

Maße in Metern


Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:
	




Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle
 $>50^*$




Zugfahrzeug
 $> 7,49$ t zul. Ges.-gew.
Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil
0



Warnschwellen
100



1)
blinkender Vorankündigungspfeil
300m
300



Vorwarnanzeiger mit Z 274-80 und Z 531-10
500 - 800 m



274-100
800 - 1200
Vorwarnanzeiger mit Z 274-100 u. Z 531-10 wenn Sicht auf Absperrtafel geringer als 400 m
Z 123
Z 1004-35
1200 - 1600 m