

# Regelplan D IV / 3

Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des mittleren und linken Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn

**Zugfahrzeuge  $\geq 7,49$  t zulässige Gesamtmasse**

**Zugfahrzeuge dürfen nicht abgekoppelt werden**

**Längsabspernung**

Leitbaken (mind. 75%) unbeleuchtet  
Abstand 18 m

\*  $\geq 20$  m in Rampen

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge im Abstand von 1000 m; Aufstellung am rechten Fahrbahnrand

2) [ ] Ende Arbeitsbereich + 20 m:  
Z 278-80 anstatt Längenangabe auf zweitem Vorwarnzeiger angeordnet

3) Entfernungsangabe an Aufstellort anpassen


Arbeitsfahrzeug  
Arbeitsstelle

$\geq 120$  m

Z 616  
500 m

Z 616  
0 m

2)



Vorwarnzeiger  
-800 m bis -500 m

blinkender Ankündigungspfeil  
-1000 m bis -650 m



Vorwarnzeiger  
-1200 m bis -800 m

3)



Vorwarn-bleinkleuchte

Z 123 +Z 1004-31  
-1600 m bis -1200 m

Z 274-80

1)



Z 274-100

100



Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

